

Celofán

Cinta adhesiva 600



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

ESPECIFICACIÓN

Respaldo	Celofán
Adhesivo	Hot-Melt
Color de Línea	Transparente

Espesor total	43 micras ± 1 micra
---------------	---------------------

ADHESIÓN

Adhesión al acero	70 oz/in mín.
Adhesión al respaldo	24 oz/in mín.
Adhesión instantánea	65 oz/in mín.

RESISTENCIA

Resistencia a la tensión	17 lb/in ± 3 lb/in
% de elongación	25% máx.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
6001233100	12mm X 33m	228 Rollos
6001265100	12mm X 65m	72 Rollos
6001833100	18mm X 33m	152 Rollos
6001865100	18mm X 65m	48 Rollos
6002465100	24mm X 65m	36 Rollos

APLICACIONES

• Para operaciones de sellado y decoración. También usada para retener, envolver, empacar, reparar y para múltiples propósitos en diferentes aplicaciones.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.