

Económica

Cinta adhesiva 255



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

ESPECIFICACIÓN

Respaldo	Película de Polipropileno
Adhesivo	Acrílico Base Agua
Color de Línea	Transparente
Espesor total	30 micras ± 1 micra

ADHESIÓN

Adhesión al acero	22 oz/in ± 2%
Adhesión al respaldo	16 oz/in mín.
Adhesión instantánea	40 oz/in mín.

RESISTENCIA

Resistencia a la tensión	25 lb/in ± 3 lb/in
% de elongación	120 - 180%

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja	
INDIVIDUAL			
2551233200	12mmX33m	228 Rollos	
2551265200	12mmX65m	72 Rollos	
2551833200	18mmX33m	152 Rollos	
2551865200	18mmX65m	48 Rollos	
2552465200	24mmX65m	36 Rollos	
MINI-TORRES			
2551233150	12mmX33m	6 Rollos	40 Torres
2551833150	18mmX33m	4 Rollos	40 Torres
TORRES			
2551233100	12mmX33m	10 Rollos	20 Torres
2551265100	12mmX65m	10 Rollos	18 Torres
2551833100	18mmX33m	10 Rollos	20 Torres
2551865100	18mmX65m	10 Rollos	9 Torres
2552465100	24mmX65m	10 Rollos	9 Torres

APLICACIONES

• Utilizada para el forrado de libros y cuadernos.
Recomendada en actividades cotidianas para el hogar y oficina.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.