

# Krystal

Cinta adhesiva 120



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### PARÁMETROS

### ESPECIFICACIÓN

Respaldo	Película de Polipropileno
Adhesivo	Acrílico Base Agua
Color de línea	Transparente
Espesor total	40 micras ± 1 micra

### ADHESIÓN

Adhesión al acero	22 oz/in mín.
Adhesión al respaldo	16 oz/in mín.
Adhesión instantánea	30 oz/in mín.

### RESISTENCIA

% de elongación	80 % ± 5%
Tensile	23 lb/in

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

## PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
<b>INDIVIDUAL</b>		
1201233100	12mm X 33m	228 Rollos
1201265100	12mm X 65m	72 Rollos
1201833100	18mm X 33m	152 Rollos
1201865100	18mm X 65m	48 Rollos
1202465100	24mm X 65m	36 Rollos

### CON DESPACHADOR

1201230100	12mm X 30m	20 Piezas
1201830100	18mm X 30m	20 Piezas

### PRESENTACIÓN DE AUTOSERVICIO

1201233100AS	12mm X 30m	72 Piezas
1201833100AS	18mm X 30m	72 Piezas

## APLICACIONES

- Utilizada para el forrado de libros y cuadernos. Uso cotidiano en oficina y escuela. Su acabado transparente permite múltiples aplicaciones.

## ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.