

060

Empaque Adhesivo Hot-Melt

065 Cinta Transparente
066 Cinta Canela
067 Cinta Blanca



PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
0654440100AS	44 mm X 40 m	36 rollos
0654440700	44 mm X 40 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0654410310	44 mm X 100 m	36 rollos
0654410700	44 mm X 100 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0654415700	44 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0654850100AS	48 mm X 50 m	36 rollos
0654850700	48 mm X 50 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0654810700	48 mm X 100 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
06548135700	48 mm X 135 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0654815310	48 mm X 150 m	36 rollos
0654815700	48 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0657250700	72 mm X 50 m	4 paquetes de 6 rollos c/u
0657210700	72 mm X 100 m	4 paquetes de 4 rollos c/u
0657215700	72 mm X 150 m	4 paquetes de 4 rollos c/u
0664440100AS	44 mm X 40 m	36 rollos
0664440700	44 mm X 40 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0664410310	44 mm X 100 m	36 rollos
0664410700	44 mm X 100 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0664415700	44 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0664850100AS	48 mm X 50 m	36 rollos
0664850700	48 mm X 50 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0664810700	48 mm X 100 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
06648135700	48 mm X 135 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0664815310	48 mm X 150 m	36 rollos
0664815700	48 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0667250700	72 mm X 50 m	4 paquetes de 6 rollos c/u
0667210700	72 mm X 100 m	4 paquetes de 4 rollos c/u
0667215700	72 mm X 150 m	4 paquetes de 4 rollos c/u

ROLLO JUMBO 06_1670100 1620 mm X 7000 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Hot-Melt	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanca	
Espesor total	30 micras (1.18 mils) ± 1 micra	

ADHESIÓN

Adhesión al acero	28 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	35 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	10 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	120 - 180 %	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Julio 2023

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

APLICACIONES

- Identificala por su centro color verde con rojo.
- Para el cerrado de cajas de cartón de peso ligero.
- Excelente desempeño al mejor precio.
- Ideal para cajas de mudanzas o envíos de paquetería.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.