

# 070

## Empaque Adhesivo Acrílico

075 Cinta Transparente  
076 Cinta Canela  
077 Cinta Blanca



## PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
0753615700	36 mm X 150 m	8 paquetes de 6 rollos c/u
0754840700	48 mm X 40 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0754850100AS	48 mm X 50 m	36 rollos
0754850700	48 mm X 50 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0754810700	48 mm X 100 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
7548135700	48 mm X 135 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0754815100AS	48 mm X 150 m	36 rollos
0754815700	48 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0757250700	72 mm X 50 m	4 paquetes de 6 rollos c/u
0757210100	72 mm X 100 m	16 rollos
0757215700	72 mm X 150 m	4 paquetes de 4 rollos c/u
0763615700	36 mm X 150 m	8 paquetes de 6 rollos c/u
0764840700	48 mm X 40 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0764850100AS	48 mm X 50 m	36 rollos
764850700	48 mm X 50 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
764810700	48 mm X 100 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
7648135700	48 mm X 135 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0764815100AS	48 mm X 150 m	36 rollos
0764815700	48 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
0767250700	72 mm X 50 m	4 paquetes de 6 rollos c/u
0767210100	72 mm X 100 m	16 rollos
0767215700	72 mm X 150 m	4 paquetes de 4 rollos c/u

	Código	Medida
ROLLO JUMBO	0751340100	1380 mm X 4000 m
	0761340100	1380 mm X 4000 m
	0751370100	1380 mm X 7000 m
	0761370100	1380 mm X 7000 m
	0771370100	1380 mm X 7000 m

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### PARÁMETROS

### ESPECIFICACIÓN

Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)
Adhesivo	Acrílico Base Agua
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanca
Espesor cinta	30 micras (1.2 mils) ± 1 micra

### MÉTODO DE PRUEBA

### ADHESIÓN

Adhesión al acero	22 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	30 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	16 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	100 - 150 %	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

## RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

## APLICACIONES

Aplicaciones:

Identificala por su centro color morado con rojo.

- Es ideal para temperaturas extremas
- Adhesivo acrílico de larga duración.
- Excelente desempeño en plásticos

## CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado.

## ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.