

090

Empaque Adhesivo Acrílico

Colores:
095 Transparente
096 Canela
097 Blanca



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

ESPECIFICACIÓN

Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)
Adhesivo	Acrílico Base Agua
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanca
Espesor cinta	34 micras (1.34 mils) ± 3 micras

ADHESIÓN

Adhesión al acero	30 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	40 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	10 oz/in mín.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	120 - 160 %	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

MÉTODO DE PRUEBA

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
09_3615700	36 mm X 150 m	6 Six Pack
09_4840700	48 mm X 40 m	6 Six Pack
09_4850700	48 mm X 50 m	6 Six Pack
09_4810700	48 mm X 100 m	6 Six Pack
09_4815700	48 mm X 150 m	6 Six Pack
09_4891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
09_4812100	48 mm X 1200 m	6 Rollos
09_7250700	72 mm X 50 m	6 Six Pack
09_7210700	72 mm X 100 m	6 Six Pack
09_7215700	72 mm X 150 m	4 Six Pack
09_7291100	72 mm X 910 m	4 Six Pack
09_1491100	144 mm X 910 m	2 Rollos

	Código	Medida
ROLLO JUMBO	0951470100	1400 mm X 7000 m
	0961470100	1400 mm X 7000 m
	0971470100	1400 mm X 7000 m

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

APLICACIONES

- Identificala por su centro color salmón con rojo.
- Adhesivo acrílico resistente a cambios de temperatura.
 - Cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, bultos, etc. que requieren un alto rango de desempeño.
 - Aplicación en forma manual o automática

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.