

# 100 EMPAQUE

Adhesivo Hot-Melt

Colores:  
155 Cinta Transparente  
156 Cinta Canela  
157 Cinta Blanca



## INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Hot-Melt	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco	
Espesor cinta	36 micras (1.33 mils) ± 1 micra	
<b>ADHESIÓN</b>		
Adhesión al acero	40 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	45 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	120 - 180 %	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

## PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
1553615700	36 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1554840700	48 mm X 40 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1554850101	48 mm X 50 m	36 rollos
1554850700	48 mm X 50 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1554810700	48 mm X 100 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1554815700	48 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1557210100	72 mm X 100 m	24 rollos
1557215700	72 mm X 150 m	4 paquetes de 4 rollos c/u
1563615700	36 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1564840700	48 mm X 40 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1564850101	48 mm X 50 m	36 rollos
1564850700	48 mm X 50 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1564810700	48 mm X 100 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1564815700	48 mm X 150 m	6 paquetes de 6 rollos c/u
1567210100	72 mm X 100 m	24 rollos
1567215700	72 mm X 150 m	4 paquetes de 4 rollos c/u
ROLLO JUMBO	1551670100	1620 mm X 7000 m
	1561670100	1620 mm X 7000 m
	1571670100	1620 mm X 7000 m

## RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

## APLICACIONES

- Identificala por su centro color negro con rojo.
- Gran variedad de presentaciones.
- Para cerrado de cajas y paquetes de peso ligero a mediano.
- Ideal para corrugado virgen.

## CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

## ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.