

100 print

Adhesivo Hot-Melt

Colores:
155 Cinta Transparente
156 Cinta Canela
157 Cinta Blanca



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Hot-Melt	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco	
Espesor cinta	36 micras ± 0.3 micras	

ADHESIÓN

Adhesión al acero	40 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	45 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	120 - 180 %	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
15_4815100PRINT	48mm X 150m	36 Rollos
15_4812100PRINT	48mm X 1200m	6 Rollos
15_7291100PRINT	72mm X 910m	4 Rollos
15_1491100PRINT	144mm X 910m	2 Rollos
15_1412100PRINT	144mm X 1200m	2 Rollos

	Código	Medida
ROLLO	1551370100PRINT	1340 mm X 7000 m
JUMBO	1561370100PRINT	1340 mm X 7000 m
	1571370100PRINT	1340 mm X 7000 m

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

APLICACIONES

Identificala por su centro color naranja con amarillo.

- Ideal para impresión.
- Para cerrado de cajas y paquetes de peso ligero a mediano.
- Ideal para corrugado virgen.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.