

200 Empaque

Adhesivo Hot-Melt

Colores:
255 Cinta Transparente
256 Cinta Canela
257 Cinta Blanca



PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
25_1250100	12 mm X 50 m	96 Rollos
25_1215100	12 mm X 150 m	72 Rollos
25_1850100	18 mm X 50 m	64 Rollos
25_1815100	18 mm X 150 m	48 Rollos
25_2450100	24 mm X 50 m	48 Rollos
25_2415100	24 mm X 150 m	36 Rollos
25_3650700	36 mm X 50 m	8 Six Pack
25_3615100	36 mm X 150 m	32 Rollos
25_3691100	36 mm X 910 m	8 Rollos
25_3612100	36 mm X 1200 m	8 Rollos
25_4850700	48 mm X 50 m	6 Six Pack
25_4815700	48 mm X 150 m	6 Six Pack
25_4891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
25_4812100	48 mm X 1200 m	6 Rollos
25_7250700	72 mm X 50 m	4 Six Pack
25_7215100	72 mm X 150 m	16 Rollos
25_7291100	72 mm X 910 m	4 Rollos
25_7212100	72 mm X 1200 m	4 Rollos
25_9615100	96 mm X 150 m	12 Rollos
25_1491100	144 mm X 910 m	2 Rollos
25_1412100	144 mm X 1200 m	2 Rollos

	Código	Medida
ROLLO JUMBO	2551670100	1620 mm X 7000 m
	2561670100	1620 mm X 7000 m
	2571670100	1620 mm X 7000 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
------------	----------------	------------------

Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Hot-Melt	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco	
Espesor cinta	36 micras (1.42 mils) ± 1 micra	

ADHESIÓN

Adhesión al acero	50 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	60 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	120 - 160 %	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

APLICACIONES

Identificala por su centro color azul fuerte con rojo.

- Puede usarse en cajas nuevas.
- Provee estabilidad en el manejo de paquetes pesados.
- Resistente a la tensión.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.