

# 200 print

## Adhesivo Hot-Melt

Colores:  
 255 Cinta Transparente  
 256 Cinta Canela  
 257 Cinta Blanca



## INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARÁMETROS               | ESPECIFICACIÓN                   | MÉTODO DE PRUEBA |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| Respaldo                 | Película de polipropileno (BOPP) |                  |
| Adhesivo                 | Hot-Melt                         |                  |
| Color de Línea Calibre   | Transparente - Canela - Blanco   |                  |
| Espesor cinta            | 36 micras ± 0.3 micras           |                  |
| <b>ADHESIÓN</b>          |                                  |                  |
| Adhesión al acero        | 46 oz/in mín.                    | PSTC - 101       |
| Adhesión instantánea     | 60 oz/in mín.                    | PSTC - 16        |
| Adhesión al respaldo     | 18 oz/in máx.                    | PSTC - 4B        |
| Resistencia a la tensión | 24 lb/in ± 3 lb/in               | PSTC - 31        |
| % de elongación          | 120 - 160 %                      | PSTC - 31        |

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

## PRESENTACIONES

| Código          | Medida         | Piezas por caja |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 25_4815100PRINT | 48mm X 150m    | 36 Rollos       |
| 25_4812100PRINT | 48mm X 1200m   | 6 Rollos        |
| 25_7291100PRINT | 72mm X 910m    | 4 Rollos        |
| 25_1491100PRINT | 144 mm X 910m  | 2 Rollos        |
| 25_1412100PRINT | 144 mm X 1200m | 2 Rollos        |

|       | Código          | Medida           |
|-------|-----------------|------------------|
| ROLLO | 2551370100PRINT | 1340 mm X 7000 m |
| JUMBO | 2561370100PRINT | 1340 mm X 7000 m |
|       | 2571370100PRINT | 1340 mm X 7000 m |

## RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

## APLICACIONES

Identificala por su centro color azul claro con amarillo.

- Ideal para impresión.
- Provee estabilidad en el manejo de paquetes pesados.
- Resistente a la tensión.

## CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado.

## ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.