

300 EMPAQUE

Adhesivo Hot-Melt

Colores:
355 Cinta Transparente
356 Cinta Canela
357 Cinta Blanca



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Hot-Melt	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco	
Espesor cinta	44 micras (1.74 mils) ± 2 micras	
ADHESIÓN		
Adhesión al acero	55 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	70 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	28 lb/in ± 3 lb/in.	PSTC - 31
% de elongación	120 - 180 %	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
35_3691100	36mm X 910 m	8 Rollos
35_3612100	36mm X 1200 m	8 Rollos
35_4850100	48mm X 50 m	36 Rollos
35_4815100	48mm X 150 m	24 Rollos
35_4891100	48mm X 910 m	6 Rollos
35_4812100	48mm X 1200 m	6 Rollos
35_7215100	72mm X 150 m	16 Rollos
35_7291100	72mm X 910 m	4 Rollos
35_7212100	72mm X 1200 m	4 Rollos
35_9615100	96mm X 150 m	12 Rollos
35_1491100	144 mm X 910 m	2 Rollos
35_1412100	144 mm X 1200 m	2 Rollos

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

APLICACIONES

Aplicaciones:

Identificala por su centro color rojo.

- Ideal para cerrar cajas con los desempeños más demandantes gracias a su amplio rango de adhesión.
- Puede usarse en cajas nuevas, provee seguridad y estabilidad en el manejo de paquetes grandes y pesados.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.