

95A

Adhesivo Acrílico

Colores:
Transparente AT
Canela AC
Blanco AB



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

ESPECIFICACIÓN

Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)
Adhesivo	Acrílico
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco
Espesor cinta	31 micras (1.38 mils) ± 2 micras

ADHESIÓN

Adhesión al acero	20 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	34 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	22 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	120 - 150 %	PSTC - 31

Vida útil: 24 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

MÉTODO DE PRUEBA

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
95AT TRANSPARENTE		
953615700AT	36 mm X 150 m	6 Six pack
9544135700AT	44 mm X 135 m	6 Six pack
954840700AT	48 mm X 40 m	6 Six pack
954850700AT	48 mm X 50 m	6 Six pack
954810700AT	48 mm X 100 m	6 Six pack
954815700AT	48 mm X 150 m	6 Six pack
954891100AT	48 mm X 910 m	6 Rollos
957250700AT	72 mm X 50 m	6 Six pack
957210700AT	72 mm X 100 m	6 Six pack
957215700AT	72 mm X 150 m	4 Six pack
957291100AT	72 mm X 910 m	4 Rollos

95AC CANELA		
953615700AC	36 mm X 150 m	6 Six pack
9544135700AC	44 mm X 135 m	6 Six pack
954840700AC	48 mm X 40 m	6 Six pack
954850700AC	48 mm X 50 m	6 Six pack
954810700AC	48 mm X 100 m	6 Six pack
954815700AC	48 mm X 150 m	6 Six pack
954891100AC	48 mm X 910 m	6 Rollos
957250700AC	72 mm X 50 m	6 Six pack
957210700AC	72 mm X 100 m	6 Six pack
957215700AC	72 mm X 150 m	4 Six pack
957291100AC	72 mm X 910 m	4 Rollos

95AB BLANCO		
953615700AB	36 mm X 150 m	6 Six pack
954840700AB	48 mm X 40 m	6 Six pack
954850700AB	48 mm X 50 m	6 Six pack
954810700AB	48 mm X 100 m	6 Six pack
954815700AB	48 mm X 150 m	6 Six pack
954891100AB	48 mm X 910 m	6 Rollos
957250700AB	72 mm X 50 m	6 Six pack
957210700AB	72 mm X 100 m	6 Six pack
957215700AB	72 mm X 150 m	4 Six pack
957291100AB	72 mm X 910 m	4 Rollos

RECOMENDACIONES

- El tiempo de vida óptimo es de 2 años desde su fabricación, para lo cual es recomendable tenerlos lejos de fuentes de calor como: luz directa del sol y lugares cerca de techos
- El suelo frío y/o húmedo también puede afectar el producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de la cinta son 21 °C y 50% de humedad relativa.

APLICACIONES

- Identificala por su centro con letras color amarillo.
- Puede usarse en cajas nuevas.
- Provee estabilidad en el manejo de paquetes pesados.
- Resistente a la tensión.

CARACTERÍSTICAS:

- Son cintas de BOPP con adhesivo acrílico sensitivo a la presión, de alta resistencia para el cerrado de corrugados.
- El adhesivo es ecológico con el medio ambiente, no se cristaliza a bajas temperaturas ni le afectan las altas temperaturas, por lo que no compromete la integridad del contenido.
- Presentan alta calidad al aumentar su adhesión a medida que el tiempo pasa.

ALMACENAMIENTO

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvos y factores que pudieran alterar las características del producto.