

# JANEL<sup>MR</sup>

## Etiquetas Adhesivas

# Láser

J-5163 Paq. postales  
J-5164 Paq. postales  
J-5165 Hoja entera  
J-5260 Direcciones  
J-5261 Direcciones  
J-5262 Direcciones  
J-5266 C Archivo 5 Colores  
J-5267 Direcciones  
J-5931 CDR/DVD

Aplicación web  
[www.janel.com](http://www.janel.com)



Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CONSTRUCCIÓN: ESPECIFICACIÓN

Construcción	Papel bond de 70 g/m2
Liner	Papel glasin de 60 g/m2 siliconado
Recubrimiento	Base de silicón
Adhesivo	Acrílico Base Agua

### ADHESIÓN

Adhesión al acero	50 oz/in
Adhesión instantánea	35 oz/in
Valor al desprendimiento	0.16 oz/in
Valor de silicón	0.2 oz/in
Shear	Más de 4,000 minutos

## PRESENTACIONES

### Sobre 25 Hojas

Código	Número	Medida mmxmm	Etiquetas por Sobre	Piezas por caja
1085163101	J-5163	51 X 102	250	20 Sobres
1085164101	J-5164	85 X 102	150	20 Sobres
1085165101	J-5165	216 X 279	25	20 Sobres
1085260101	J-5260	25 X 67	750	20 Sobres
1085261101	J-5261	25 X 102	500	20 Sobres
1085262101	J-5262	34 X 102	350	20 Sobres
1085266200	J-5266 C	17 X 87	750	20 Sobres
1085267101	J-5267	13 X 45	2000	20 Sobres
1085931101	J-5931	∅ 117	50	20 Sobres

### Paquete 100 Hojas

Código	Número	Medida mmxmm	Etiquetas por Sobre	Piezas por caja
1095163101	J-5163	51 X 102	1000	6 Paquetes
1095164101	J-5164	85 X 102	600	6 Paquetes
1095165101	J-5165	216 X 279	100	6 Paquetes
1095260101	J-5260	25 X 67	3000	6 Paquetes
1095261101	J-5261	25 X 102	2000	6 Paquetes
1095262101	J-5262	34 X 102	1400	6 Paquetes
1095267101	J-5267	13 X 45	8000	6 Paquetes
1095931101	J-5931	∅ 117	200	6 Paquetes

## APLICACIONES

- Para impresoras láser o de inyección de tinta.
- Excelente adhesión.
- Aplicación Web de fácil uso.

## ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

[WWW.JANEL.COM](http://WWW.JANEL.COM)

| JANELCINTAS