

JANEL^{MR}

FX-800A

Dispensador Automático de cinta reforzada activada por agua



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

Voltaje (V / Hz)	AC 220/50 o 110/60
Ancho de cinta (mm)	30-80
Max. Diámetro del rollo de cinta (mm)	220
Min. longitud de la cinta (mm)	100 mm (50 Hz) o 130 mm (60 Hz)
Max. longitud de la cinta (mm)	1200mm (50Hz) or 1400mm (60Hz)
Dimensiones externas (Largo x Ancho x Alto) (mm)	480x260x270
Peso neto (kg)	35
Opcional	Calefacción

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Marzo 2020

PRESENTACIONES

Código	Descripción	Piezas por caja
FX-800A	Dispensador automático	1 pieza

DESCRIPCIÓN

El FX-800A es un dispensador automático de cinta reforzada activada por agua que se utiliza para colocar la cantidad necesaria de agua en la cinta para garantizar una aplicación uniforme que permita un sellado adecuado en el embalaje. Se opera de forma automática, por lo que necesita energía para funcionar.

APLICACIONES

El FX-800A es ampliamente utilizado en campos como alimentos, medicina, mercadería en general, electrodomésticos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Se opera mediante dos botones para diferentes cortes.
- La longitud de la cinta extendida es ajustable.
- Fácil mantenimiento.
- Rápido y silencioso.

WWW.JANEL.COM

  | JANELCINTAS