

Masking Tape Azul

230

Brinda gran resistencia a los rayos UV y a la luz solar. Aguanta 14 días a la intemperie.



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

ESPECIFICACIÓN

Respaldo	Papel crepé
Adhesivo	Acrílico
Color de Línea	Azul
Espesor Total	80 micras ± 0.2 micras
Adhesión	20 oz/in
Ahesión instantanea	28 oz/in
Adhesión Respaldo	18 oz/in
Tensile	20 lb/in
% Elongación	6% mínimo

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Código	Medida	Pzas. por Caja
2301250100	12mmX50m	72 Rollos
2301850100	18mmX50m	48 Rollos
2302450100	24mmX50m	36 Rollos
2303650100	36mmX50m	24 Rollos
2304850100	48mmX50m	18 Rollos

APLICACIONES

- Para superficies delicadas que requieran acabados de calidad.
- Enmascarado de adherencia moderada que permite reposicionar y retirar sin afectar el trabajo.
- Ideal para trabajos a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta para el enmascarado de trabajos de pintado de líneas nitidas, es muy fácil de poner y de quitar.
- Se puede utilizar para pintado de paredes, madera, vidrio, metal, azulejo, zoclos, etc.
- Puede ser expuesta directamente a la luz solar.
- Tiene adhesión media.
- No daña la superficie donde es colocada.

ALMACENAMIENTO

- Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:
- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
 - Humedad relativa del 50 %
 - Mantenga los empaques cerrados.
 - Evite contacto directo con el piso.
 - Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.